



Variedades e melhores condições

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ODONTOLÓGICOS 2023



As melhores **Atas de RP de Preços Odontológicos**.

Conheça a **Ata Forte**

A ATA FORTE é referência no mercado brasileiro em atendimento governamental desde 1999 por meio da melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade, atendendo às expectativas dos clientes, se destacando entre as melhores empresas do mercado de produtos e serviços.



Conheça a Ata Forte

MAIS DE 2000 ATAS REGISTRADAS



Ata Forte

Soluções para otimizar espaço

Conheça a **Ata Forte**

A ATA FORTE é referência no mercado brasileiro em atendimento governamental desde 1999 por meio da melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade, atendendo às expectativas dos clientes, se destacando entre as melhores empresas do mercado de produtos e serviços.

CATÁLOGO - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO



- Autoclavável a 15 minutos a 135°C.
 - Rotação de 300.000 RPM (+/- 15%) a 25 PSI ou 420.000 RPM (+/- 15%) a 30 PSI.
 - Sistema de troca de broca push button para broca ISO Standart 1,59-1,60 mm. (Disponível modelo Saca Broca)
 - Encaixe Borden Universal (ISO 9168) acoplável a todos os modelos e marcas de equipos nacionais.
 - Spray distribuído simetricamente em direção à ponta da broca, projetado para refrigerar a região de corte da broca, em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios;
 - Corpo com espessura fina, ranhuras antiderrapantes, superfície lisa e extremidade inclinada facilitando a assepsia.
- REGISTRO ANVISA: 80349600009

50 Unidades – R\$ 620,000

CADEIRA ODONTOLÓGICA CART



- 09 movimentos: 04 individuais e 05 automáticos (volta a zero e 03 posições de trabalho + Last Position -5o Trendelenburg);
- Pedal de comando acoplado à base com acionamento por botões e joystick;
- Encosto e assento confortável e anatômico de fácil higienização;
- Estrutura resistente e estável (dispensa fixação) com pintura lisa e branco dental, com tratamento anticorrosivo e antibacteriano; e base com debrum antiderrapante;
- Sistema de fuso de elevação (motorreductor isento de óleo). Tensão de alimentação: 90 a 240 Vac -50/60Hz. Força máx. de 600kg; certificado pela DEWERT / PTR (ISO 9001, ISO 14.001 e RoHS); suporta paciente de até 200kg.
- Botão vermelho de Stop Emergencial conforme a Norma Internacional IEC 60.601-3 (INMETRO).

37 Unidades – R\$ 9.864,86

AMALGAMADOR



Projetado para o sistema de trituração em cápsula, permitindo regulagem do tempo entre 0 a 99 segundos, com memorização do ultimo tempo. Possui garra de aço inox para fixação da cápsula, apresentando facilidade de colocação e renovação da cápsula e dispositivo automático de segurança, micro chave/ switch de segurança na tampa . Chave geral.

- Movimento é interrompido, instantaneamente, nos casos de abertura acidental da tampa de proteção. Design com cantos arredondados, confeccionado com material resistente.
- Painel de comando com seletor em membrana e mostrador de tempo
- Facilidade de manuseio com ótima visualização do display
- Ajuste do tempo de trituração
- Baixo nível de ruídos
- Bivolt 127/220 (com chave reversora)

10 Unidades – R\$ 670,00

MICROMOTOR



- Encaixe Borden Universal (ISO 9168) acoplável a todos os modelos e marcas de equipos nacionais.
- Modelo segue padrão internacional da norma ISO 7785 para torque e nível de ruído.
- Autoclavável a 15 minutos a 135°C.
- Ajuste preciso de rotação por meio de anel giratório de 5.000 RPM a 20.000 RPM.

REGISTRO ANVISA: 80349609006

50 Unidades – R\$ 760,00

PEÇA RETA



- RMS 80349609001 (micromotor e item 3.1.8 formulário ANVISA: contra ângulo e peça reta).
- Sistema de transmissão: rolamentos de alta precisão.
- Conexão ao micromotor através de sistema intra.
- Modelo segue padrão internacional da norma ISO 7785 para torque e nível de ruído.
- Autoclavável a 15 minutos a 135°C.
- Ajuste preciso de rotação por meio de anel giratório de 5.000 RPM a 40.000 RPM.

REGISTRO ANVISA: 80349609007

40 Unidades – R\$ 280,00

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO



- Atende até 2 consultórios
- Potência: 1.500 Watts / 2,0 HP
- Tensão: 127V ou 220V
- Pressão máxima: 8,3 Bar / 120 PSI • Nível de ruído: 55 dB
- Peso líquido: 39 KG
- Dimensões (L x C x A): 41 x 41 x 85 cm
- Fluxo de ar: 320 L/MIN
- Reservatório de ar: 50 Litros

Registro Produto para a Saúde (CORRELATOS)
Dispensado RDC N°: 260/02 E 185/01

RDC 16/2013 BPF
Boas Práticas de Fabricação e Controle na ANVISA (RDC 16/2013)

ISO 9001
ISO 13485

04 unidades – R\$ 5.520,00

FOTOPOLIMERIZADOR



- Aparelho com a peça sem fio por wireless.
 - Confeccionado em termoplástico injetado (ABS) moderno e resistente e de fácil higienização.
 - Intensidade luminosa por LED de alta potência até a 1.500 mw/cm².
 - Ponteira condutora de transmissão de luz, distribuição óptica por condutor de fibra óptica 100% coerente autoclavável a 134°C.
 - Feixe de luz colimado promovendo uma ótima potência ótica, prevenindo a formação de áreas de luz heterogêneas, sem perdas na qualidade da intensidade luminosa.
 - Controle de operação com botões na própria caneta com acionamento tipo gatilho.
 - Ajuste do tempo de ativação por tempo de operação programável 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 segundos.
 - Sinal sonoro BIP a cada 5 segundos.
 - Seleção do modo de aplicação em 03 modos programáveis de aplicação:
 - Contínuo: Máxima luminosidade do início ao fim da polimerização
 - Rampa: Aumento gradual da intensidade da luz
 - Pulsado: Acionamento pulsante com ciclos de 1x1 seg.
 - Base de descanso com carregador de bateria e radiômetro externo para verificação da intensidade da potência de luz (Baixa e alta).
 - Com LED indicador de carga da bateria e sistema stand-by que desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização
 - Bateria inteligente fácil substituição com sistema de desligamento automático após 02 minutos. Tempo máximo de uso contínuo de 300 segundos.
 - Bateria de alta performance, com mais de 600 aplicações de 15 segundos com carga cheia. Sistema de segurança que desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma fotoativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova recarga.
 - Alimentação: 100 – 240 Vac 50/60Hz Potência de entrada: máxima 8 VA Bateria: Li-ion 3,7 V –1.250 mAh
 - Comprimento de onda: 420-490 nm.
- Acessórios que acompanham o produto: 01 Peça de mão, 01 ou 02 Condutores de luz fibra ótica, 01 ou 02 Ponteira clareamentos dentes (opcional), 01 Protetor ocular, 01 Base carregadora e 01 Fonte de alimentação.

37 Unidades – R\$ 640,00

Canais de Atendimento

0800-121-2020

Para todo Brasil

11-99008-3920

Para todo Brasil



Acesse nosso site e conheça todas nossas atas

www.ATAFORTE.com.br

  @ataforte



Conheça nossa consultoria

**CONSULTORIA E
ASSESSORIA
EM LICITAÇÕES E
CONTRATOS**

Para empresas e órgãos
públicos de todo Brasil



Ata Forte

Soluções para otimizar espaço